



## Olio per decking | RK 10xx

**Campi d'impiego:** Pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina, arredi da giardino.

**Informazioni sul prodotto:** Mantiene la naturale bellezza del legno ritardando l'ingrigimento dovuto all'esposizione agli agenti atmosferici. Contiene assorbitori UV ad ampio spettro e catturatori di radicali liberi per ridurre l'azione degradativa delle radiazioni solari. Facile da applicare. Non sfoglia nel tempo, si autoconsuma.

### Istruzioni d'uso

*Legno grezzo.* Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 2-3 mani di prodotto.

**Manutenzione:** Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente ripristinare la superficie attraverso l'applicazione di 1-2 mani di RK 10xx, previa rimozione dello sporco superficiale. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

**Sovraverniciabilità:** Olio per decking della serie RK 10xx.

**Confezioni:** 0,75 L - 2,5 L - 10 L



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Rullo



Resa  
12-20 m<sup>2</sup>/L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Essiccazione  
tra le mani 2-3 h



Essiccazione  
finale 48 h



Calpestabile dopo  
72 h



Residuo solido  
16 ± 3 %



Viscosità  
DIN2 55 ± 10"



Peso specifico  
1,05 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,5 ± 1,0



**RK 1000**  
mielato



**RK 1001**  
teak