

Scheda Tecnica
Codice articolo 2640



Holz-Tiefenreiniger

Detergente speciale per legno all'esterno

Campi di applicazione

Per la pulizia di pedane in legno trattate con vernici decorative degradate dagli agenti atmosferici.

Caratteristiche

Remmers Holz-Tiefenreiniger rimuove efficacemente resti di vernici e sporcia da pedane in legno eliminando così la necessità di carteggiare la superficie.

Applicazione

Spazzare le terrazze con una grossa scopa per esterno. Applicare generosamente Remmers Holz-Tiefenreiniger su tutta la superficie con lo speciale spazzolone Remmers fornito. Quantità applicata: ca. 200 ml/m².

ATTENZIONE: Dopo l'applicazione la superficie risulta molto scivolosa! Pericolo di scivolamento!

Far agire Remmers Holz-Tiefenreiniger per ca. 15-30 minuti. A questo punto spruzzare leggermente la superficie con la sistola per attivare il detergente. Spazzolare accuratamente la superficie un listone/asse alla volta muovendosi lungo il senso della fibra del legno. Con la spazzola speciale fornita spazzolare le intercapedini tra gli assi e altre cavità della superficie. Se necessario inumidire e spazzolare di nuovo.

Dati tecnici

Densità:	ca. 0,98 g/cm ³ bei 20 °C
Viscosità:	gelatinosa
Odore:	mite
Punto di infiammabilità:	>60°C
Confezioni:	kit composto da: 2,5 l di Remmers Holz-Tiefenreiniger, 1 spazzolone speciale Remmers e 1 spazzola speciale per intercapedini di terrazze

Le incrostazioni particolarmente tenaci possono essere staccate allo stato umido con una spatola metallica.

Dopo che la sostanza gelatinosa è stata completamente asportata, sciacquare accuratamente la terrazza con la sistola fino a che non si forma più schiuma. Ripetere più volte questa operazione fino a che non è più visibile formazione di schiuma.

Può essere utile spazzare via l'acqua residua con una grossa scopa di saggina. Si sconsiglia l'utilizzo di idropulitrici ad alta pressione, dato che possono danneggiare la superficie del legno.

Dopo l'essiccazione, esaminare la superficie pulita per valutare se sia necessario ripetere il trattamento come sopra descritto. Se necessario, consigliamo l'utilizzo di Remmers Holz-Entgrauer!

Note

Sciacquare le superfici trattate con molta acqua. Non far pervenire l'acqua di lavaggio in stagni. Proteggere piante o strutture attigue dal contatto diretto con il prodotto, eventualmente utilizzandoteli o pellicole impermeabili.

Consumo / Quantità assorbita

Ca. 200 ml/m² per una applicazione.

Conservabilità

Ca. 12 mesi se conservato nelle confezioni originali non aperte a temperature comprese 15 °C e 25 °C.

In generale le miscele di solventi devono essere conservate nelle confezioni originali ben chiuse ed immagazzinate in luogo fresco, asciutto e al riparo da irraggiamento solare diretto.

Sicurezza

Il prodotto contiene:
resina acrilica, n.a.s.

Consigli di prudenza:

Provoca irritazione cutanea.
Può provocare una reazione allergica della pelle.
Provoca grave irritazione oculare.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
Non disperdere nell'ambiente.
Usare guanti protettivi.
In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.
In caso di irritazione prolungata degli occhi, consultare un medico.
In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Smaltimento

Smaltire le rimanenze consistenti nelle confezioni originali di prodotto come previsto dalla legislazione vigente. Conferire le confezioni completamente svuotate al sistema di riciclaggio. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non far pervenire negli scarichi fognari.

Etichettatura

Regolamento CLP: GHS 07
Pericolosità per le acque (WGK): 1
ADR: -/-

Le indicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono state raccolte nel nostro ambito produttivo in base ai più recenti progressi e alle tecniche di utilizzo attuali.

Poiché l'utilizzo del prodotto e la sua preparazione sono al di fuori della nostra possibilità di intervento, dal contenuto della Scheda Tecnica non può derivare alcuna responsabilità del produttore. Dati che esulano dal contenuto della presente scheda tecnica o che ne differiscono devono essere confermati in forma scritta da parte della nostra centrale.

Valgono in ogni caso le nostre condizioni commerciali generali. Con l'emissione della presente Scheda Tecnica tutte le Schede Tecniche precedenti perdono validità.

I 2640 TM 07.13 JK-JD-RV - Holz-Tiefenreiniger.docx

